

## 標準仕様

品名・品番	Leveluk Super 501 TYH-501		浄水器 フィルタ ー	ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム+鉛除去活性炭	
給水仕様・接続	付属ナット付ホースによる常時接続、給水電磁バルブ内蔵			ろ過能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 12,000ℓ以上 除去率80% JIS S3201試験
電源	AC100V 50/60Hz (電源装置二系統)				初期塩素除去	95%以上
消費電力	約200W			除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分	
電解方式	連続式電解方式 (電解槽二系統)		使用可能水圧(水質)	0.05~0.5MPa(飲料水として合格した水)		
処理水量 ℓ/分	還元水 5 ~ 8ℓ フレキシブル右パイプ 酸性水 1.5~2.5ℓ 吐水ホース(白)		電解促進液	塩水ポンプによる添加方式		
	強酸性水1.5ℓ フレキシブル左パイプ 強還元水1.2ℓ 吐水ホース(グレー)		電解促進液補充サイン	塩水不足点灯による事前予告 塩水不足時は強制停止		
生成水切り替え	<ul style="list-style-type: none"> <li>●還元水/3段階(約pH8.5~pH9.5)</li> <li>●浄水(中性) ●酸性水(pH5.5~6.5)</li> <li>●強酸性水(pH2.4~2.7)/強還元水(pH11.3~12.0)</li> </ul>		保護装置	過電流・過電圧制御回路(スイッチング電源) ヒューズ 125V 5A サーマルプロテクター(設定温度80℃) 漏電ブレーカー(感度15mA) 熱水保護		
強酸性水	連続使用可能時間	約80分(塩水タンク満水時)、常時補充すれば連続使用可		標準付属品		
	タイマー設定可能時間	1分間単位設定 最大30分		<ul style="list-style-type: none"> <li>●フレキシブルパイプ2本</li> <li>●pH試験液セット</li> <li>●吐水スタンド2個</li> <li>●取扱説明書</li> <li>●ストレーナー付給水ホース</li> <li>●ブックpH試験紙</li> <li>●φ12吸盤</li> <li>●保証書</li> <li>●ナット付エルボ</li> <li>●スプーン ●ロート</li> <li>●計量カップ</li> <li>●フィルター交換ラベル</li> <li>●標準分岐栓</li> <li>●グリセロリン酸カルシウム</li> <li>●2ℓポリタンク</li> <li>●吐水識別シール</li> </ul>		
電解槽洗浄方式	自動洗浄・手動洗浄機能					
電解槽電極材質	チタン白金メッキ					