

標準仕様

品名・型番		レベラックR TYH-71	
定格		AC100V 50/60Hz 2.7A	
本体	寸法	幅250×高さ308×奥行135 (mm)	
	重量	約6.2kg	
給水仕様・接続方法		分岐栓による原水ストレート、シャワー、浄水の3段階切替	
使用可能水圧		水道水 (飲用適合の水)	
使用可能水質		0.05MPa~0.45MPa	
使用可能水温		5℃~35℃	
吐水量		3L/min (水圧 0.1MPa時)	
電 解	生成水切り替え	5 段 階	還元水/3段階 (約pH8.5/pH9.0/pH9.5)
			浄水 (約pH7.0)
			酸性水 (約pH6.0)
	電解槽洗浄方式	自動洗浄方式 (洗浄時期をマイコンで制御)	
電解材質	チタン+白金メッキ		
フィルター		HG-N	
浄 水 フ ィ ル タ ー	ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム	
	遊離残留塩素	総ろ過水量12,000L以上 (除去率80% JIS S3201試験)	
	除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分	
	寿命	約1年間、または12,000L通水で交換表示 (水質により異なります。)	
保 護 装 置	電源装置	ヒューズ125V 5A	
	温度保護	熱水保護、温度保護	