

標準仕様

品名・品番	レベラック JrIV TYH-251	浄水フィルター	ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム+鉛除去活性炭		
給水仕様・接続	シャワー付分岐栓による原水・シャワー・浄水の3段切替え		ろ過能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 12,000L以上 除去率80% JIS S3201 試験	
電源	AC100V 50/60Hz			初期塩素除去	95%以上	
消費電力	約200W(最大電解時)		除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分		
電解方式	連続式電解方式(流量センサー内蔵)		交換時期	12,000L以上通水時(水質により異なります。)		
処理水量L/分	還元水：2.0～3.0L 酸性水：1.0～1.8L 強酸性水：0.5～1.0L		使用可能水圧(水質)	0.05～0.45MPa(飲料水として合格した水)		
生成水切り替え	<ul style="list-style-type: none"> ●還元水/3段階(約pH8.0～pH9.5) ●浄水(中性) ●酸性水(約pH5.5～pH6.5) ●強酸性水(約pH2.3～pH2.7) ／強還元水(約pH10.0～) 	電解促進液供給方式	ポンプによる溶液添加方式	強酸性水		
		電解促進液補充サイン	ブザー・液晶ディスプレイによるお知らせ			
		保護・検知装置	電流ヒューズ6A 温度上昇検知・熱水検知			
電解槽洗浄方式	自動洗浄方式(洗浄時期をマイコンで制御)	標準付属品	●電解促進液	●pH試験液セット	●取扱説明書	
電解槽電極材質	チタン白金メッキ		●グリセロリン酸カルシウム(15g)	●ブックpH試験紙	●取扱説明DVD	
			●シャワー付分岐栓セット	●浄水フィルター交換ラベル	●保証書	
			●ホース止め輪(分岐栓取り付け用)	●ロート		
			●吐水スタンド(吸盤付)	●吸盤(1個)		